

# Wintergarten-Markise W8

Informationen im Überblick



*Der SonnenLichtManager*



## Wintergarten-Markisen W8



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Führung
- 4 Leitrohr
- 5 Sensorik
- 6 Ausfallprofi



### ► Ihre Vorteile

- Verschattung von großen Glasflächen
- Optimale Tuchspannung durch Vorspannung der Federmechanik
- Flexibel durch Montage-Möglichkeit in allen Neigungswinkeln
- Individuelle Ausführungen „innenliegend“ und „von unten nach oben“ möglich
- Perfekt kombinierbar mit der dreieckigen Wintergarten-Markise D2
- Integrierter Wind- und Sonnensensor (Sensorik) optional möglich

### ► Merkmale

- Baugrenzwerte:
  - max. Breite: 6.000 mm
  - max. Ausfall: 6.000 mm
  - max. Fläche: 30 m<sup>2</sup>
- Antrieb: Motor, optional Funkmotor
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: integrierter Sensorik, (Wind- und Sonnensensor), gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügeln, Laufrichtung „von unten nach oben“
- Montage außenliegend
- Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich